

今月の提案商品一覧

(株)ソーワテクニカ 農事用有圧換気扇 100cm角型タイプ

◎2022年6月発売予定！

洗えるモータ【ウォッシュャブルACモータ】

畜舎オールアウト洗浄にオススメ！！

○防塵・防水性能IP56相当

・ホコリ等に対する保護と、いかなる方向からの強い噴流によっても有害な影響を受けない構造

○羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト
その他主要部品にZAMを採用し高耐食

○特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能(水圧2MPa以下)

○モータ直結タイプ、湿気やほこりに強い全閉形専用モータを採用

○インバータ制御運転により、ランニングコスト削減可能



◀ウォッシュャブルモータの
高圧水洗浄試験を実施！
試験動画がご覧いただけます。

写真は後ガード付タイプ！▶
ガードなしタイプもございます。



特性・仕様一覧

形名	羽根径 (cm)	ガード	電源	極数 (P)	周波数 (Hz)	公称出力 (W)	風量 (m ³ /min)	騒音 (dB)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	起動電流 (A)	最大負荷 電流(A)	適応ブレーカ (A)
New KH-100ETF-50	100	ガードなし	3相200V	8	50	400	345	60	1.7	365	30	6.0	2.4	3
New KH-100ETF-60	100	ガードなし	3相200V	8	60	400	345	63	1.7	415	30	5.4	2.5	3
New KH-100ETFG-50	100	後ガード付	3相200V	8	50	400	345	60	1.7	365	32	6.0	2.4	3
New KH-100ETFG-60	100	後ガード付	3相200V	8	60	400	345	63	1.7	415	32	5.4	2.5	3

※「騒音」「消費電力」「電流」「風量」の値はフリーエア時の値です。 ※騒音は正面と側面より1.5m離れた地点の3点を無響室にて測定した平均値です。
※風量は、オリフィスチャンバー直によって測定した換気扇として使用する場合の測定値です。

日機装エイコー(株) 電磁式薬液注入ポンプ NRXシリーズ



【規格】

型式	NRX15	NRX30	NRX60	NRX100	NRX200
最大吐出量 (mL/min)	15	30	60	100	200
最大吐出圧力 (MPa)	1	1	1	0.7	0.35
接続ホース	φ4×φ9 PVCフレッドホース			φ6×φ11 PVCフレッドホース	
ストローク数	100spm		200spm		
ストローク長 (mm)	2				
ストローク長調整範囲	50 ~ 100%				
電源/周波数	単相 AC100 ~ 240V フリー電源 50/60Hz				
保護形式	IP65相当 (防塵・防水)				

ダイヤフラムヘッド材質	NRX15	NRX30	NRX60	NRX100	NRX200
PVC	●	●	●	●	●
PVC自動エア抜き	●	●	●	PMMA	PMMA

ユーザーの立場で考え、メンテナンス時間・ストレスの軽減、様々な薬液制御に対応できるコントローラーなど、使いやすさを追求しました。

【制御機能】

・タイマーモード

1秒～99990分の範囲内でON-OFFの繰り返し運転ができます。
外部接点入力モードとの併用で、幅広い制御が可能になります。

・パルスモード

流量計等からの無電圧パルス信号に対して、比例注入ができます。
比例注入は〈パルス:ストローク数〉〈パルス:注入時間〉から選択できるので、幅広い制御が可能です。

・アナログモード

4～20mAのアナログ信号を受け、設定に応じて自動運転を行います。

ユタカメイク ラットバリア

～様々なネズミ被害場所へ設置可能～

特徴

- ・ネズミの天敵臭を使用した忌避剤
- ・用途：クマネズミ、トブネズミ、ハクネズミ等の忌避
- ・非危険物の為、様々なネズミ被害場所で設置可能
- ・効果範囲：約3～6畳
- ・持続期間：約100日

※効果範囲や持続期間は目安です

使用方法

- ①ふたを開け、内側のパッキンを取り外す
- ②ふたを閉めて置く



木村農産商事株式会社
特品部